



INCOTAB
INNOVACIÓN CORPORATIVA DE TABASCO

FICHA TÉCNICA SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y FILTRACIÓN

SPF-S60

Es un sistema para incrementar presión y flujo de agua, así como realizar filtración primaria.

Aplicaciones

- Derivación de fluidos a diferentes líneas.
- Mantener flujo y presión constante.
- Filtración de agua.

Ventajas

- ⚙️ Fácil instalación.
- 🚫 Evita colocación de tanque de altura.
- 📏 Dimensión funcional para espacios limitados.
- 🚰 Incrementa presión de agua
- 🧴 Filtración con carbón activado.



- 🚰 No genera óxido.
- ⚙️ Servicio de postventa y refaccionamiento.
- 📈 Calidad y larga vida.
- Equipo Clase I División II

MODELO	SPF-S60	CAP. DE PROCESO	(226 LT/MIN) (60 G/MIN)
MARCA	HIDROFOMP	CAP. DE DISEÑO	(226 LT/MIN) (60 G/MIN)
PROCESO	HIDRONEUMÁTICO	APLICACIÓN	SUMINISTRO DE AGUA
ALTO	1.75 M	TIPO DE OPERACIÓN	AUTOMÁTICO
ANCHO	1.60 M	PRES. MAX DE TRABAJO	100 PSI
LARGO	1.60 M	VOLTAJE REQUERIDO	220V/240V TRIFÁSICO
PESO NETO	600 KG		

ICT -01-02-01-60

Serie
No. Equipo
No. Filtros
No. Bombas
Gal/Min



American Society of Construction,
Inspection And Certification S.A. de C.V.